



SCR-2810

2-полосная заэкранная акустическая система для кинотеатров

Особенности:

- Высокая разборчивость речи
- Широкий частотный и динамический диапазон
- Подключение в режиме *Bi-Amp*
- Высокая мощность и звуковое давление
- Надежность всех компонентов системы
- Разумная цена
- Регулируемый по вертикали угол покрытия (в области высоких частот)

Компактная заэкранная акустическая система MDT Audio SCR-2810 предназначена для средних и больших кинозалов. 2-полосная АС Обладает большой мощностью и высоким качеством по разумной цене.

Высокочастотный горн легко и очень удобно регулируется по углу направленности в вертикальной плоскости для создания лучшего звукового покрытия. SCR-2810 работает в би-амп режиме.

Небольшая глубина корпуса (400мм.) облегчает установку акустической системы при небольшом заэкранном пространстве.

Встроенные в корпус ручки обеспечивают удобство переноски и монтажа.



Технические характеристики:

Частотный диапазон:	40 Гц – 16 кГц
Режим <i>Bi-Amp</i> :	
RMS мощность НЧ/ВЧ:	800 Вт / 100 Вт
Чувствительность НЧ/ВЧ:	102 дБ / 108 дБ
Максимальное звуковое давление НЧ/ВЧ:	131 дБ / 128 дБ
Сопротивление НЧ/ВЧ:	4 Ом / 8 Ом
Угол покрытия:	Горизонтальный: 90° / вертикальный: 40°
Диапазон регулировки угла покрытия:	+20° -30° в вертикальной плоскости
Частота кроссоверов:	800 Гц (НЧ/ВЧ); 1,7 кГц (СЧ/ВЧ)
Мензура динамиков:	НЧ: 2x15"; ВЧ: 3"
Искажения:	<2%
Материал корпуса:	Березовая фанера
Размеры (Ш x В x Г):	1220 x 760 x 400 мм
Масса:	58,3 кг
Разъемы:	Винтовые клеммы

