

XBO HSLA

Ксеноновые короткодуговые лампы для цифровой кинопроекции



Области применения

- Проекционное воспроизведение фильмов с классической пленки 35 мм
- Проекционное воспроизведение цифровых фильмов и видео
- Освещение архитектурных объектов и создание световых эффектов («световая указка»)
- Имитация солнечного света

Преимущества продукта


- Короткая дуга и очень высокая яркость для более яркого освещения экрана
- Постоянная цветовая температура 6000 К в течение всего срока службы
- Простое обслуживание
- Высокая стабильность дуги
- Мгновенное освещение экрана благодаря функции горячего перезапуска
- Широкий диапазон диммирования

Характеристики продукта

- Мощность: 1200...8000 Вт
- Очень хороший показатель цветопередачи: $R_a >$



Данные о продуктовой линейке



Product line drawing

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Размеры и вес			Температуры и условия управления	Срок службы	Дополнительные данные
	Номинальный ток	Диапазон регулирования тока	Длина	Длина с цоколем без штырьков	Длина центра нити накала	Предельная температура в Tc	Срок службы	Анод
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	150 A	108...155 A	410,0 mm	370,00 mm	171,0 mm ₂₎	230 °C	1000 h	SFaX30-9.5
XBO 6000 W/HSLA OFR	170 A	135...170 A	433,0 mm	393,00 mm	171,0 mm ₂₎	230 °C	650 h	SFaX30-9.5
XBO 6500 W/HSLA OFR	165 A	133...173 A	433,0 mm	393,00 mm	171,0 mm ₂₎	230 °C	500 h	SFaX30-9.5
XBO 8000 W/HSLA OFR	185 A	150...190 A	433,0 mm	393,00 mm	171,0 mm ₂₎	230 °C	400 h	SFaX30-9.5

Описание продукта	Возможности / мощности
	Положение горения
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	s15/p15 ³⁾
XBO 6000 W/HSLA OFR	s15/p15 ³⁾
XBO 6500 W/HSLA OFR	s15/p15 ³⁾
XBO 8000 W/HSLA OFR	s15/p15 ³⁾

¹⁾ H = горизонтальное положение горения/S = короткий/LA=повышенная световая отдача (лампа с высокой световой отдачей)

²⁾ Расстояние между основанием цоколя и концом электрода (холодный)

³⁾ Pro svistlou provozní polohu: anoda (+) nahoře

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.