

DP2K-23BLP

Лазерно-люминесцентный кинопроектор для экранов размером от 18 до 23 м (59–75 футов)



Предназначенный для больших и средних экранов, проектор DP2K-23BLP обеспечивает высококонтрастные изображения с разрешением 2K и яркостью 24500 люменов.

Значительное снижение расходов

Исключая все связанные с лампами расходы, DP2K-23BLP обеспечивает очень привлекательную совокупную стоимость владения. Благодаря своей уникальной системе охлаждения, проектор имеет 30 000-часовой срок службы при 50%-ой светоотдаче. Его оптическая система также значительно эффективнее и экономит до 50% в вашем счете за электроэнергию.

Исключительная комфортность работы

DP2K-23BLP сокращает эксплуатационные расходы и упрощает использование. У проектора значительно больше время безотказной работы. Это освобождает вас от всех связанных с лампами расходов, администрирования и обслуживания. К тому же вы можете оптимизировать затраты на персонал.

BARCO

Visibly yours

DP2K-23BLP

Лазерно-люминесцентный кинопроектор для экранов размером от 18 до 23 м (59–75 футов)



Высочайшее качество изображения

DP2K-23BLP обеспечивает устойчивое изображение, отвечающее по качеству требованиям киноассоциации DCI, с непревзойденной однородностью и высокой контрастностью на белом и серебристом экранах. Светоотдачу проектора можно снижать до 30% от начальной яркости, поэтому с одного и того же проектора может демонстрироваться содержимое форматов как 2D, так и 3D.

Возможность модернизации

Если у вас уже есть кинопроектор Varco серии B, теперь можете заменить его ламповый блок на уникальный лазерно-люминесцентный модуль путем простой модернизации на месте установки.



Product specifications	DP2K-23BLP
Разрешение	2,048 x 1,080
Яркость	24,500 lumens (typical)
Собственный коэффициент контрастности	2,400:1 (typical)
Основные объективы	1.13-1.72; 1.35-1.86; 1.46-2.10; 1.65-2.60; 1.95-3.26; 2.53-4.98
Долговременная стабильность яркости	30,000 hrs @ average usage conditions
Габариты (WxLxH)	Projector: 754 x 1,129 x 604 mm / 29.69 x 44.5 x 23.78 inches Cooler: 561.5 x 738.5 x 348 mm / 22.11 x 29.07 x 13.7 inches
Вес	Projector: 144kg (318 lb) Cooler: 32kg (70.6 lb)
Длина рукава теплоносителя	4 hoses; 0.5m, 2.5m, 5m and 8m (1.6ft/8.2ft/16.4ft/26.2 ft)
Вертикальное отделение вентилятора от проектора	Maximum 3m (10ft) (higher or lower)
Требования к источнику питания	Projector: single phase 200-240V 20A Cooler: obtains power from the projector
Окружающая Температура	35°C (95°F) Max. (projector and cooler)
Влажность окружающей среды	85% Max. (projector and cooler)
Энергопотребление	Projector (incl. cooler): 3.3 kW
Media server	Barco Alchemy ICMP and other IMB brands supported.
Уровень шума	dB(A) @ 1 m: 67.6 dB(A) 62 dB(A) (half fan speed)
3D-системы	Active glasses systems and polarization systems on silver screens are supported. Color separation systems (Dolby3D and 6P) are not supported.
Требования к безопасности	Class 1 risk group 3 Show safety: the customer shall take precaution for the laser safety (respect the hazard distance and separation height) according to local laser show safety regulations. Workplace safety: the customer shall take precaution for: <ul style="list-style-type: none"> ▪ workplace safety as prescribed by the local authorities ▪ basic laser safety training for operators ▪ laser safety program implementation in the company; ▪ access limitation only to trained personnel: area labelling, etc.

Last updated: 21 Dec 2016
Technical specifications are subject to change without prior notice.
Please check www.barco.com for the latest information.